Opti Clean lingettes

Nettoyage de précision

Nettoyage rapide des surfaces optiques.

1. Description générale

Lingettes pré-imprégnées d'une solution nettoyante dégraissante pour écrans d'ordinateurs fixes et portables.

2. Caractéristiques

- Les lingettes « Opti clean » sont prêtes à l'emploi. Elles permettent ainsi une utilisation rapide, efficace, facile et en tout lieu.
- Disponibles en sachet individuel thermo-soudé, la conservation de la lingette est garantie.
- Le sachet étant muni d'une amorce de déchirure, l'ouverture du sachet est donc facile et rapide.
- Imprégnées d'une solution nettoyante dégraissante à base d'alcool, les lingettes « Opti clean » sont efficaces sur les poussières, traces de doigts, salissures, nicotine,... et ne laissent pas de trace après utilisation.
- Evaporation rapide du produit.
- Le pouvoir antistatique de la solution dont sont imprégnées les lingettes « Opti clean » retarde le dépôt futur de la poussière.
- Anti reflets, l'utilisation régulière des lingettes « Opti clean » permet de réduire la fatigue oculaire.
- Emballées individuellement dans une pochette, les lingettes «Opti clean » se glissent facilement dans une poche et peuvent être emportées partout.

3. Applications

- Idéales pour écrans en verre et plasma des ordinateurs fixes, écrans à cristaux liquides des ordinateurs portables, filtres, objectifs des rétroprojecteurs, appareils photographiques, caméscopes, verres synthétiques et minéraux des lunettes de vue, …

4. Mode d'emploi

- Déchirer la pochette par l'amorce de déchirure, déplier la lingette et l'utiliser immédiatement sur l'écran.
- Une fois la pochette ouverte, l'utilisation de la lingette, pour être pleinement efficace, doit se faire dans les minutes qui suivent l'ouverture.
- Si les tâches sont résistantes sur les écrans fixes uniquement : utiliser la mousse « Opti clean » (référence 1097 ou 1104) et le chiffon « Opti clean absorb » (référence 1505 ou 1527).

CRC Industries France SAS
6, Avenue du Marais – B.P. 90028
F-95102 Argenteuil Cedex. - France
Tél.: + 33 (0)1 34 11 20 00 Fax.:+ 33 (0)1 34 11 09 96
S.A au capital de 1.936.667 € - R.C.S. Pontoise B 391 513 314 – APE 515 L
www.crcind.com

Opti Clean lingettes

Nettoyage rapide des surfaces optiques.

- Pour les écrans de portables et les filtres optiques, préférer « Filter clean » (référence 1100) et le chiffon « Opti clean absorb » (référence 1505 ou 1527).

Une fiche de données de sécurité (FDS) conforme à la reglementation EC N° 1907/2006 Art.31 et amendements est disponible pour tous les produits KF.

5. Caractéristiques typiques du produit

- Type de lingette : non tissé – cellulose en voie humide
- Grammage : 28 g / m²
- Dimensions des pochettes : 60 x 80 mm
- Dimensions des lingettes : 125 x 160 mm
- Imprégnation : 1,5 ml / lingette

Solution à base d'alcool isopropylique, incolore, contenant un agent antistatique.
Solution d'imprégnation inflammable : conserver à l'abri de toute flamme ou source d'étincelles.
Eviter tout contact avec les yeux.
Conserver hors de portée des enfants.
Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.
Stocker à l'abri de la chaleur.

- Odeur : légère d'alcool
- Point éclair : 25°C
- Utilisation : lingette jetable utilisable 1 seule fois

6. Conditionnement

Réf. : 1773 - Sachet de 16 pochettes individuelles contenant chacune 1 lingette pré-imprégnée.
Carton de 16 sachets.

Toutes les données dans cette publication sont basées sur l'expérience et les tests de laboratoire. Vu l'importante variété des conditions et des appareillages employés, ainsi que des facteurs humains imprévisibles qui peuvent avoir une influence importante sur les résultats de l'application, nous vous conseillons de vérifier la compatibilité du produit avant son utilisation. Toutes ces informations sont données suivant la plus grande objectivité, mais sans garantie de notre part exprimée ou implicite.
Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants, ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande, ou peut être trouvée sur notre site Internet: www.crcind.com.
Nous vous recommandons de vous enregistrer sur notre site Internet pour ce produit, afin de recevoir automatiquement chaque dernière version future.

Version: 031586 02 0803 02
Date: 06 February 2013

CRC Industries France SAS
6, Avenue du Marais – B.P. 90028
F-95102 Argenteuil Cedex. - France
Tél.: + 33 (0)1 34 11 20 00 Fax.:+ 33 (0)1 34 11 09 96
S.A au capital de 1.936.667 € - R.C.S. Pontoise B 391 513 314 – APE 515 L
www.crcind.com